

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 30 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Портативный тепловизор «HTi HT-H8»

- ИК матрица с разрешением 384x288
- Встроенный аккумулятор
- Дисплей диагональю 3,5 дюйма
- Измерение температуры: от -20°C до 550°C
- 3 Гб встроенной памяти

Цена от 1 штуки
108000 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Портативный тепловизор «HTi HT-H8»

- ИК матрица с разрешением 384x288
- Встроенный аккумулятор
- Дисплей диагональю 3,5 дюйма
- Измерение температуры: от -20°C до 550°C
- 3 Гб встроенной памяти

Цена от 1 штуки
122040 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/portativnyy-teplovizor-hti-ht-h8.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Портативный тепловизор «НТi НТ-Н8» оснащен инфракрасной матрицей с высоким разрешением 384x288 пикселей и имеет диапазон измеряемых температур от -20°C до 550°C, что позволяет отнести его к классу профессиональных устройств.

Тепловизор имеет широкий спектр применения и будет полезен при поиске утечек в системах отопления и кондиционирования, мест нагрева электрооборудования и проводки, а также в сфере обеспечения безопасности, или на охоте. Тепловизор позволяет получить тепловое изображение как на встроенном экране, так и на экране смартфона, подключившись к Wi-Fi-сети устройства.

Тепловизор автоматически отметит точки с самой высокой и самой низкой температурой, а также температуру в центре изображения. Высокая теплочувствительность 0,06°C позволяет видеть мельчайшие перепады температур объекта измерений. Встроенный 3.2-дюймовый дисплей может отображать картинку в инфракрасном диапазоне.

Обзор тепловизора Нti НТ-Н8

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550